



## МУФТЫ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ИГНИСС ВК EI 180

Показатель	50	75	110	160
Огнестойкость противопожарной муфты:	180 минут	180 минут	180 минут	180 минут
Температура срабатывания противопожарной муфты:	170-200 °С	170-200 °С	170-200 °С	170-200 °С
Время срабатывания противопожарной муфты:	2-5 мин	2-5 мин	2-5 мин	2-5 мин
Начало срабатывания противопожарной муфты:	на 15-й секунде	на 15-й секунде	на 15-й секунде	на 15-й секунде
Внешний диаметр трубы, мм:	50	75	110	160
Внутренний диаметр муфты, мм:	50-52	75-77	110-112	160-162
Внешний диаметр муфты, мм:	65	90	130	195
Высота муфты, мм:	50	50	50	50
Ширина вкладыша, мм:	4	8	8	12
Производитель:	Россия	Россия	Россия	Россия
Вес, кг:	0,9	0,155	0,25	1,2

**Сертификат соответствия № ЕАЭС RU С-RU.ПБ68.В.00877/22**

**Экспертное заключение №1317/2019 от 06.06.2019 года**

**Сертификат ГОСТ Р РОСС RU.АД07.Н00113**

**ООО ИЗОЛПРОЕКТ +7(495) 739-5334, 739-5307 e.mail: info@isopro.ru**