



Огнезащитное покрытие для воздуховодов ИГНИСВЕНТ ПЛЮС.

Наименование системы	EI	Состав системы
ИГНИСВЕНТ ПЛЮС 30	30	Базальтовый материал кашированный алюминиевой фольгой ПМБОР 5Ф (1200x20 000 – 24 м2) (ТУ28.99.39-005-94508064-2017) + КМО (ТУ 20.13.62-003-94508064-2017), расход не мене 0,5 кг/м2 Производитель: ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» тел. +7(495)739-5334
ИГНИСВЕНТ ПЛЮС 60	60	Базальтовый материал кашированный алюминиевой фольгой ПМБОР 5Ф (1200x20 000 – 24 м2) (ТУ28.99.39-005-94508064-2017) + КМО (ТУ 20.13.62-003-94508064-2017), расход не мене 1,0 кг/м2 Производитель: ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» тел. +7(495)739-5334
ИГНИСВЕНТ ПЛЮС 90	90	Базальтовый материал кашированный алюминиевой фольгой ПМБОР 8Ф (1200x10 000 – 12 м2) (ТУ28.99.39-005-94508064-2017) + КМО (ТУ 20.13.62-003-94508064-2017), расход не мене 1,5 кг/м2 Производитель: ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» тел. +7(495)739-5334
ИГНИСВЕНТ ПЛЮС 120	120	Базальтовый материал кашированный алюминиевой фольгой ПМБОР 10Ф (1200x10 000 – 12 м2) (ТУ28.99.39-005-94508064-2017) + КМО (ТУ 20.13.62-003-94508064-2017), расход не мене 2,0 кг/м2 Производитель: ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» тел. +7(495)739-5334
ИГНИСВЕНТ ПЛЮС 150	150	Базальтовый материал кашированный алюминиевой фольгой ПМБОР 13Ф (1200x10 000 – 12 м2) (ТУ28.99.39-005-94508064-2017) + КМО (ТУ 20.13.62-003-94508064-2017), расход не мене 2,0 кг/м2 Производитель: ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» тел. +7(495)739-5334
ИГНИСВЕНТ ПЛЮС 180	180	Базальтовый материал кашированный алюминиевой фольгой ПМБОР 16Ф (1200x10 000 – 12 м2) (ТУ28.99.39-005-94508064-2017) + КМО (ТУ 20.13.62-003-94508064-2017), расход не мене 2,2 кг/м2 Производитель: ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» тел. +7(495)739-5334